

GW-485-IP

Tính năng:

- Hỗ trợ 2 cổng truyền thông RS485
- Hỗ trợ cổng Ethernet
- Cấu hình hệ thống thông qua web tích hợp



Hoạt động:

GW-485-IP là bộ chuyển đổi giao thức mạng chuyên dùng cho các hệ thống BMS và hệ thống thu thập dữ liệu. Thiết bị tích hợp sẵn giao diện web cho phép người dùng cài đặt IP và các thông số khác thông qua giao diện Web. Bộ chuyển đổi cho phép chuyển trực tiếp tín hiệu mạng RS485 sang giao thức mạng TCP/IP.

* Cổng truyền thông:

- + Hỗ trợ 2 cổng truyền thông 485 độc lập nhau. Cho phép kết nối đồng thời 2 mạng truyền thông qua chuẩn RS485. Hỗ trợ Modbus RS485
- + Hỗ trợ 1 cổng Ethernet cho phép đọc dữ liệu từ các bộ gateway khác hoặc phần mềm trên máy tính hỗ trợ Modbus IP.

Điện áp hoạt động

Nguồn cấp: 24VAC +/- 10% hoặc 24VDC +/- 5%

Công suất nguồn cấp: lớn hơn 3A

Môi trường hoạt động:

Nhiệt độ hoạt động: từ 0°C tới 50°C

Độ ẩm hoạt động: nhỏ hơn 90% và không đọng sương

Điều khiển bảo quản: Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ -25°C tới 70°C, độ ẩm 5% đến 95% và không đọng sương.

SƠ ĐỒ CHÂN

GND	B2 -	A2 +	GND	B1 -	A1 +
PNTECH CONTROLS GW-485-IP					
Ethernet			POWER IN	GND IN	

POWER IN + GND IN: là 2 chân cấp nguồn cho bộ điều khiển, có thể sử dụng 24AC +/- 10% hoặc 24VDC +/- 10%.

A1+, B1- / A2+, B2-: là các chân giao tiếp chuẩn RS485

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH

Website: <http://pntechcontrols.com>

Điện thoại: (028) 38 158 159