

**Model: RS01-MB****Tính năng:**

- Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus RTU 485
- Hiển thị thông tin và cấu hình LCD
- Hỗ trợ password khóa màn hình
- Hỗ trợ đồng hồ thời gian thực

**Hoạt động:**

Màn hình điều khiển RS01-MB được ứng dụng trong các thiết bị điều khiển từ xa thông qua chuẩn truyền thông Modbus RTU 485. Sau khi cấu hình cho màn hình điều khiển tương thích với một ứng dụng và một bộ điều khiển chuyên dụng, màn hình sẽ lấy thông số từ bộ điều khiển hiển thị lên màn hình đồng thời chuyển các dữ liệu cài đặt từ màn hình xuống bộ điều khiển.

Đặc tính điện áp:

Nguồn yêu cầu	24 VAC +/-10% input @ 50 or 60 Hz
Dòng cấp	1A @ 24 VAC / DC
AC Power	NEC Class 2

Sơ đồ chân:

24 VAC/24VDC	0 VAC/ 0 VDC	A+	B-
Nguồn cấp	Nguồn cấp	Tín hiệu RS485 +	Tín hiệu RS485 -

Chức năng các phím nhấn

- <ENT> Chuyển sang chế độ chọn/đồng ý cập nhật thông số.
- <UP> Lên trên một trường.
- <DOWN> Xuống dưới một trường.
- <TRK> x10 giá trị hiện tại hoặc chuyển chế độ ON/OFF.
- <LEFT> Trở về màn hình trước / giảm một giá trị trong ô dữ liệu.
- <RIGHT> Chuyển sang màn hình kế tiếp / tăng một giá trị trong ô dữ liệu.

Thông số giao tiếp mặc định: 9600, N, 8, 1



PNTECH JSC

Remote Screen – Modbus – LCD Display

Màn hình chức năng:

Overview/Error screen:

Hiển thị giá trị cài đặt, cảm biến ngõ vào, ngõ ra, trạng thái báo lỗi....

Màn hình Password:

Cho phép nhập password để vào các màn hình kế tiếp.

Setup screen:

Cho phép cài đặt password, ngày tháng năm, giờ phút giây.

Kích thước bao phủ (mm):

Rộng x Cao x Sâu

163 x 102 x 50

Kích thước lỗ lắp đặt (mm):

Rộng x Cao

156 x 92

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH

Website: <http://pntechcontrols.com> / <http://pntech.vn>

Điện thoại: (08) 38 158 159